

Biotriturador R225



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	R225EHP10	R225BHHP13 R225BHHP13AEN** R225BRHP14	R225BHHP13A R225BHHP13AEN** R225BRHP14A	R225BHHP13O R225BHHP13AEN** R225BRHP14O	R225BHHP13C R225BHHP13AECN** R225BRHP14C	R225T R225TN
Motor	380V	HONDA GX390 SUBARU EX40	HONDA GX390 SUBARU EX40	HONDA GX390 SUBARU EX40	HONDA GX390 SUBARU EX40	TRATTORE TRACTOR
Potência	hp 10 (kW 7,4)	hp 13 (kW 9,6) hp 14 (kW 10,3)	hp 13 (kW 9,6) hp 14 (kW 10,3)	hp 13 (kW 9,6) hp 14 (kW 10,3)	hp 13 (kW 9,6) hp 14 (kW 10,3)	MIN hp 13 (kW 9,6)
Ø Triturar	* 90 mm	* 90 mm	* 90 mm	* 90 mm	* 90 mm	* 90 mm
Comprimento	2110 mm	2110 mm	2710 mm	2710 mm	2320 mm	1170/2110 mm
Largura	915 mm	915 mm	1230 mm	1230 mm	930 mm	1030 mm
Altura	1550 mm	1550 mm	1690 mm	1690 mm	1690 mm	1890/1550 mm
Altura introdução	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1005 mm	1000 mm
Altura descarga	1550 mm	1550 mm	1690 mm	1690 mm	1690 mm	1550 mm
Abertura introdução	700x570 mm	700x570 mm	700x720 mm	700x720 mm	700x720 mm	700x570 mm
Abertura trituração	160x200 mm	160x200 mm	160x200 mm	160x200 mm	160x200 mm	160x200 mm
Nº Martelos	8	8	8	8	8	8
Nº Facas	2	2	2	2	2	2
Peso	215 Kg	215 Kg/230 Kg/215 Kg	330 Kg/345 Kg/330 Kg	330 Kg/345 Kg/330 Kg	435 Kg/480 Kg/435 Kg	225 Kg
Produção hora	* 7 m³/h	* 7 m³/h	* 7 m³/h	* 7 m³/h	* 7 m³/h	* 7 m³/h

FÁBRICA METALÚRGICA DA GANDRA, LDA.

Rua da Gandra, 145 • Mouquim • Apartado 374 • 4761-928 V. N. FAMILIÇÃO
Telef.: 252 300 090 • Fax: 252 312 658 • E-mail: geral@fmgandra.com • www.fmgandra.com



Biotriturador R240



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	R240EHP10	R240BHHP13 R240BHHP13AEN** R240BRHP14	-M	R240BHHP21N	-M	R240BHHP13A R240BHHP13AEN** R240BHHP13AEN** R240BRHP14A	-M	R240BHHP21AN R240BHHP21ON	-M	R240BHHP13O R240BRHP14O	-M	R240BHHP13C R240BHHP13AECN** R240BRHP14C	-M	R240BHHP21CN	-M	R240T R240TN	-M
Motor	380V	HONDA GX390 SUBARU EX40		HONDA GX630		HONDA GX390 SUBARU EX40		HONDA GX630		HONDA GX390 SUBARU EX40		HONDA GX390 SUBARU EX40		HONDA GX630		TRATTORE TRACTOR	
Potência	hp 10 (kW 7,4)	hp 13 (kW 9,6) hp 14 (kW 10,3)		hp 21 (kW 15,5)		hp 13 (kW 9,6) hp 14 (kW 10,3)		hp 21 (kW 15,5)		hp 13 (kW 9,6) hp 14 (kW 10,3)		hp 13 (kW 9,6) hp 14 (kW 10,3)		hp 21 (kW 15,5)		MIN hp 15 (kW 11)	
Ø Triturar	* 90 mm	* 90 mm		* 90 mm		* 90 mm		* 90 mm		* 90 mm		* 90 mm		* 90 mm		* 90 mm	
Comprimento	2615 mm	2615 mm		2615 mm		2795 mm		2795 mm		2795 mm		2320 mm		2320 mm		1265 mm	
Largura	930 mm	930 mm		930 mm		1230 mm		1230 mm		1230 mm		1000 mm		1000 mm		1545/2615 mm	
Altura	1775 mm	1775 mm		1775 mm		1735 mm		1735 mm		1735 mm		1770 mm		1770 mm		1900/1760 mm	
Altura introdução	1000 mm	1000 mm		1000 mm		1000 mm		1000 mm		1000 mm		1005 mm		1005 mm		1000 mm	
Altura descarga	1775 mm	1775 mm		1775 mm		1735 mm		1735 mm		1735 mm		1770 mm		1770 mm		1760 mm	
Abertura introdução	700x720 mm	700x720 mm		700x720 mm		700x720 mm		700x720 mm		700x720 mm		700x720 mm		700x720 mm		700x720 mm	
Abertura trituração	286x200 mm	286x200 mm		286x200 mm		286x200 mm		286x200 mm		286x200 mm		286x200 mm		286x200 mm		286x200 mm	
Nº Martelos	16	16	33	16	33	16	33	16	33	16	33	16	33	16	33	16	33
Nº Facas	4	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—
Peso	330 Kg	330/345/330 Kg		370 Kg		420/435/330 Kg		460 Kg		420 Kg		500/545/500 Kg		575 Kg		330 Kg	
Produção hora	* 8,5 m ² /h	* 8,5 m ² /h	* 7,5 m ² /h	* 8,5 m ² /h	* 7,5 m ² /h	* 8,5 m ² /h	* 7,5 m ² /h	* 8,5 m ² /h	* 7,5 m ² /h	* 8,5 m ² /h	* 7,5 m ² /h	* 8,5 m ² /h	* 7,5 m ² /h	* 8,5 m ² /h	* 7,5 m ² /h	* 8,5 m ² /h	* 7,5 m ² /h

- M rotor de trituração a martelos mobilidade reversível.

** Arranque elétrico e dispositivo Nostress.

* Depende do tipo de material e condições de trabalho

FÁBRICA METALÚRGICA DA GANDRA, LDA.

Rua da Gandra, 145 • Mouquim • Apartado 374 • 4761-928 V. N. FAMILICÃO
Telef.: 252 300 090 • Fax: 252 312 658 • E-mail: geral@fmgandra.com • www.fmgandra.com

