

Reboque MG



Reboques agrícolas monocoque com 1 eixo sem molas ou 2, 3 eixos, com molas, 1 cilindro de basculamento e porta traseira com abertura hidráulica. 10000 a 24000 Kg

Classificação: Ainda não foi avaliado

[Colocar questão sobre este produto](#)

Descrição

Chassi:

- Construção em aço de alto limite elástico;
- Chassi reforçado com grande rigidez torsional;
- Lança de engate com mola em todos os modelos;
- Lança com 6 posições de regulação em altura;
- Veio de engate rotativo aparafusado. Outros tipos de veio de engate em opção;
- Lança com descanso hidráulico em todos os modelos;
- Bogie com molas multi-lâmina nos modelos MG10 a MG18. Eixo simples no modelo MG10 ES;
- Tridem com dois eixos autodirecionais (1° e 3°) no MG 24;
- Caixa metálica monocoque de grande cubicagem com 1.5 m de altura;
- Elevado ângulo de basculamento (58°) à retaguarda através de um cilindro hidráulico de grande capacidade;
- Escada exterior e interior de acesso ao interior da caixa;
- Porta traseira de abertura hidráulica;
- Borracha de vedação na porta traseira;
- Pannel dianteiro concebido para visualização do interior da caixa.

Segurança:

- Travão mecânico de estacionamento de série em todos os modelos;
- Travão de serviço hidráulico, com ligação ao trator por mangueira de 3/8" com válvula rápida de travagem;
- Dispositivos de segurança, sinalização e iluminação.

Outros:

- Sistema hidráulico de basculamento independente com bomba hidráulica de pistons de 80 lt/min - MG24 (restantes modelos como opcional);
- Taipais suplementares de 0.20 m, 0.30 m, 0.60 m metálicos e 0.80 m em rede (opção);

- Ganchos para prender cobertura;
- Instalação elétrica com ficha de ligação ao trator provida de 7 pernos.